

**L-MARK®** 力码 LK620/630



条码标签打印机

L-MARK LK630

力码条码设备  
PT8500 条码设备  
Y: 9800  
34557890

力码条码设备  
PT8500 条码设备  
Y: 9800  
34557890

力码条码设备  
PT8500 条码设备  
Y: 9800  
34557890

北京力码科信息技术股份有限公司

**LK620/630** 标签打印机外观精巧，性能卓越，是理想的办公条码标签打印设备，可容纳最大直径为 127mm 的纸卷。适用于即时标签打印 / 产品标签批量打印 / 运输、物流标签打印 / 铁路、机场、车站、票据打印 / 邮政袋牌打印等领域。

## ■ 产品特性

- 热敏/热转印打印
- 采用 32 位高速微处理器
- 最大打印宽度 108mm(203DPI) / 106mm(300DPI)
- 最高打印速度 125mm/s(203DPI) / 75mm/s(300DPI)
- 最大纸卷外径 127mm
- 采用热历史和温度自适应控制
- 支持变动数据连续高速打印
- 支持各种一维、二维条码打印
- 采用高品质打印头，打印头压力可调
- 可移动式传感器设计，支持多种纸张类型
- 模块化设计，支持多种通讯接口，满足不同行业需求
- 开放式结构设计，方便安装耗材

## ■ 技术规格

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 打印参数                                            | 纸张                              |
| 打印方式：热敏/热转印                                     | 纸张宽度(Max.): 118 mm              |
| 分辨率：203 DPI/300 DPI                             | 纸卷外径(Max.): 127 mm              |
| 打印宽度(Max.): 108mm(203 DPI)/106mm(300DPI)        | 纸卷内径：25~38 mm                   |
| 打印速度(Max.): 125mm/s(203 DPI)/75mm/s(300 DPI)    | 纸张类型：连续纸，标签纸，标记纸，打孔纸等           |
| 存储器：SDRAM: 2MB FLASH: 1MB                       | 出纸方式：回卷，撕离，剥离(可选)               |
| 通讯接口：RS-232 串口 USB                              | 碳带                              |
| 探测                                              | 碳带长度(Max.): 300 m               |
| 纸张传感器：移动式反射传感器、透射传感器                            | 碳带内径：25 mm                      |
| 碳带传感器：反射传感器                                     | 操作界面                            |
| 条码类型                                            | 3 键 3 灯                         |
| 各种常用一维码                                         | 电源适配器                           |
| PDF417、MAXICODE、QR 码等二维码                        | 输入：交流 110~240V, 50/60Hz         |
| 字符集                                             | 输出：直流 24V, 2.5A                 |
| 内置字体：9 种点阵字体和 6 种平滑字体                           | 环境                              |
| 自定义字体：用户可下载至 SDRAM、FLASH 中                      | 工作环境：5℃~45℃, 20%~90%(40℃)       |
| 字符处理                                            | 贮存环境：-40℃~60℃, 20%~93%(40℃)     |
| 字符放大：横向纵向均可有级放大 1—8 倍                           | 物理特性                            |
| 字符旋转：旋转打印 (0 度, 90 度, 180 度, 270 度)             | 外形尺寸：300mm(L)×252mm(W)×190mm(H) |
| 安规认证                                            | 重 量：约 3.5 Kg                    |
| 3C                                              | 选件                              |
| 图形处理                                            | FLASH 存储卡：1MB / 4MB / 8MB       |
| 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP 和 IMG 图像文件可下载到 FLASH、SDRAM | 剥离组件                            |

特约经销商

**L-MARK**

北京力码科信息技术有限公司

<http://www.lmark.net>