

LK-610

桌面型条码/标签打印机

力码LK610是一款高性能、经济型热敏/热转印桌面型条码打印机
产品基于成熟的软硬件技术平台
结合全新结构理念设计而成，外观新颖，体积小巧
模块化结构设计，操作维护方便，性能稳定可靠
是商超、医疗及办公领域的理想选择



办公



零售



医疗



制造



物流

- 热敏/热转印打印
- 可移动透射/反射传感器，适应多种纸张类型
- 全新控制机制，自动判别纸张类型
- 可支持指令打印
- 模块化、开放式结构设计，操作维护简便
- 外形新颖小巧，人机界面友好

LK-610产品规格

项 目		规 格 / 参 数
打 印	分 辨 率	203DPI
	打印方式	热敏/热转印
	打印宽度 (Max.)	104mm
	打印速度 (Max.)	75mm/s
	CPU	32bit RISC 嵌入式微处理器
	存 储 器	SDRAM: 64MB, FLASH: 4MB
	打印头温度探测	热敏电阻
	打印头位置探测	微动开关
	纸标记探测	光电传感器
	碳带存在探测	光电传感器
	通讯接口	USB口 (串口可选配)
	纸张类型	连续纸, 标签纸, 标记纸等
介 质	纸卷外径 (Max.)	127mm
	纸卷宽度 (Max.)	110mm
	纸卷内径	25mm
	纸张厚度	0.06mm~0.20mm
	碳带长度 (Max.)	90m
	碳带内径	12.5mm
	出纸方式	撕离/剥离 (可选)
字 符 条 码 图 形	字符放大/旋转	横向纵向均可有级放大1-8倍 旋转打印 (0° , 90° , 180° , 270°)
	字 符 集	常用单字节字体: FONT0到FONT8, 6种ASD smooth字体, 8种Courier字体 5种内部字体,20个代码页 自定义字体: 用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM
	图 形	二进制无格式位图, HEX, PCX, BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH, RAM
	条 码	一维码: 39码, UPCA, UPCE, 交叉25码, 128码, EAN13, EAN8 HBIC (带校验符的39码), 库德巴码, 工业/交叉25码, 储运码, UPC2, UPC5 93码, 邮电25码 (中国), UCC/EAN 码、矩阵 25 码、POSTNET码等 二维码: PDF417,MAXICODE, QR码等
操作界面	按键、指示灯	1键、2灯
电 源	输 入	交流 110~240V, 50/60Hz
	输 出	直流 24V, 1.5A
环境要求	工作环境	+5℃ ~ 45℃, 20% ~ 90%(40℃)
	贮存环境	-40℃ ~ 60℃, 20% ~ 93%(40℃)
物理特性	外形尺寸	278mm(L) × 218mm(W) × 185mm(H)
	重 量	约2.3 Kg

特约经销商